

※受付年月日	年 月 日
※受付番号	
※備考	

新 設 届 出 書

令和7年3月31日

群馬県知事 あて

〈 設 置 者 〉

氏名又は名称 株式会社とりせん
法人代表者氏名 代表取締役 前原 宏之
住 所 群馬県館林市下早川田町 700 番地
電 話 番 号 0276-74-2121

大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 大規模小売店舗の名称及び所在地
 - ・名 称 とりせん阿左美店
 - ・所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美 2077 番 1 外
- 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 - 大規模小売店舗を設置する者
氏名又は名称 株式会社とりせん
代 表 者 氏 名 代表取締役 前原 宏之
住 所 群馬県館林市下早川田町 700 番地

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称	代表者氏名	住所
株式会社とりせん	代表取締役 前原 宏之	群馬県館林市下早川田町700番地
未定	未定	未定

- 大規模小売店舗の新設をする日 令和7年12月1日
- 大規模小売店舗の店舗面積の合計 2,946 m²

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位置	収容台数	備考	
		駐車場の種類	契約形態
建物東側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場)	130台	建物外平面駐車場(自走式)	自 社
合 計	130台		

別途、従業員等共用駐車場 42 台を確保します。

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位置	台数
建物南側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐輪場①)	20台
建物東側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐輪場②)	8台
合 計	28台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位置	面積
建物北側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設①)	91.2 m ²
建物北側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設②)	28.8 m ²
合 計	120.0 m ²

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置	容量
建物内北側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の廃棄物保管施設①)	23.72 m ³
建物内北側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の廃棄物保管施設②)	4.00 m ³
合 計	27.72 m ³

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

別紙1の小売業者一覧のとおり

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置	駐車時間帯
建物東側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場)	午前8時30分～ 翌午前0時30分

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の位置	自動車の出入口	
	数	位置
建物東側(23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場)	3箇所	A,B,C
合 計	3箇所	

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設の位置	荷さばき時間帯
建物北側 (23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設①②)	午前6時～午後9時

7 添付書類(法第5条第2項、省令第4条第1項)

(1) 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
別添のとおり

(2) 主として販売する物品の種類
別紙1の小売業者一覧のとおり(6頁)

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
図面6 建物配置図及び1階平面図のとおり(23頁)

(4) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその
算出根拠

①必要な駐車台数

$$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E = 122 \text{ 台}$$

②算出根拠

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	無指定地域
S:店舗面積	2,946 千㎡	$2,946 \text{ ㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの 来店客数原単位	1,014/千㎡	人口 40 万人未満の値 = $1100 - 30 \times S$ (S<5 の場合の式)
C:自動車分担率	80%	人口 10 万人未満&その他地区の場合の値 = 駅からの距離に関わらず 80
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10000 ㎡未満の場合の値 = 2.0(固定値)
E:平均駐車時間係数	0.761	店舗面積 10000 ㎡未満の場合の値 = $(30 + 5.5 \times S) / 60$
必要駐車台数	122 台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$

③小売店舗以外の施設が併設されている場合の必要駐車台数の算出方法
該当なし

(5) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の
自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載し
たもの及び算出根拠
別紙2のとおり(7頁)

(6) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路
を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)
別紙3のとおり(8頁)

(7) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

位置	時間帯	自動車の台数
建物北側 (23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図①)	午前6時～ 午後9時	1時間あたり 約0.93台
建物北側 (23頁:図面6 建物配置図及び1階平面図②)		1時間あたり 約0.67台

【運行スケジュール】

荷さばき施設①

時間帯	4t 車	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時	1	1	4t 車 20 分	20 分
午前 7 時から午前 8 時	2	2		40 分
午前 8 時から午前 9 時	2	2		40 分
午前 9 時から午前 10 時	1	1		20 分
午前 10 時から午前 11 時	1	1		20 分
午前 11 時から午前 12 時	1	1		20 分
午前 12 時から午後 1 時	1	1		20 分
午後 1 時から午後 2 時	1	1		20 分
午後 2 時から午後 3 時	1	1		20 分
午後 3 時から午後 4 時				
午後 4 時から午後 5 時				
午後 5 時から午後 6 時				
午後 6 時から午後 7 時	1	1		20 分
午後 7 時から午後 8 時	1	1		20 分
午後 8 時から午後 9 時	1	1		20 分
合計	14	14		

荷さばき施設②

時間帯	4t 車	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時	2	2	4t 車 20 分	40 分
午前 7 時から午前 8 時				
午前 8 時から午前 9 時	1	1		20 分
午前 9 時から午前 10 時				
午前 10 時から午前 11 時	1	1		20 分
午前 11 時から午前 12 時	1	1		20 分
午前 12 時から午後 1 時	2	2		40 分
午後 1 時から午後 2 時	1	1		20 分
午後 2 時から午後 3 時				
午後 3 時から午後 4 時				
午後 4 時から午後 5 時	1	1		20 分
午後 5 時から午後 6 時				
午後 6 時から午後 7 時				
午後 7 時から午後 8 時				
午後 8 時から午後 9 時	1	1		20 分
合計	10	10		

(8) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

図 9 騒音源及び予測地点配置図

(9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

① 冷却塔等を設置する位置を示す配置図

騒音源及び予測地点配置図(27、28 頁)

② 稼働予定時間帯

設備名	図面上の位置	稼働時間帯
キュービクル	騒音源及び予測地点配置図	24時間
冷凍機室外機		24時間
空調機室外機		8時30分から翌午前0時30分
排気口		8時30分から翌午前0時30分
給気口		8時30分から翌午前0時30分

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
別紙 4 のとおり(9～13 頁)

(11) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

別紙 5 のとおり(14～16 頁)

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

別紙 6 のとおり(17 頁)

(13) 要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)

① 生活環境圏の設定図(18 頁)

② 周辺図(19 頁)

③ 住宅地図(20 頁)

④ 求積図(店舗、事業用、施設、共用の各部分を分けて明示)及び求積表(24～25 頁)

⑤ 騒音発生源となる設備機器の位置を建物立面図におとした図面(29～30 頁)

⑥ 法第4条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書(別添)

別紙 1 小売業者一覧

小売業者名	主要販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社とりせん	食品等	2,180 m ²	午前9時00分	翌午前0時00分
未定	未定	766 m ²	午前9時00分	翌午前0時00分

A: 上記面積の合計 2,946 m²

B: 共用面積 0 m²

C: 店舗面積 (A + B) 2,946 m²

別 紙 2

○駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したものと及び算出根拠

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(21 頁)、図面 5 来退店経路図(周辺)(22 頁)
別添大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画のとおり

①年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客等の自動車の方向別台数の予測結果(方 面 別)

予測来台数合計	1方面から	2方面から	3方面から	4方面から	5方面から
172台	47台	40台	21台	18台	46台
比 率(100%)	27.4%	23.3%	12.0%	10.6%	26.7%

※予測来台数は、指針による必要駐車台数の計算式で算出可能です。

(駐車場出入口別)

	自動車の出入口		
	A	B	C,D,E
予測来台数(台)	64台	87台	21台
分担比率(%)	37.3%	50.7%	12.0%
入庫処理能力(台)	※自走式で発券等なし		
算出のための計算式 ※注1			
駐車待ちスペース(m)	※自走式で発券等なし		
指針に基づく必要な駐車待ちスペース(m)			
算出のための計算式 ※注2			

※当該店舗駐車場においては来店車両が流入できる出入口は合計 5 ヶ所設置してある。

②方向別台数の予測のための算出根拠

- ・想定商圈人口(方面別ごとの人口及び比率)

商圈世帯(計)	北東(1)方面 の世帯	南東(2)方面 の世帯	南西(3)方面 の世帯	西(4)方面 の世帯	北西(5)方面 の世帯
3,416(世帯)	936	796	411	361	912
比率(100%)	27.4%	23.3%	12.0%	10.6%	26.7%

○来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)

①案内経路

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(21 頁)

図面 5 来退店経路図(周辺)(22 頁)

②案内方法

項目	具 体 的 内 容
案内表示(看板等)の設置	設置場所:出入口 内 容 等:駐車場出入口の案内
交通整理員の配置	配置場所:駐車場出入口等 人 数 等:オープン時期等の繁忙期に適宜配置を検討
混雑時間帯や経路等に関する情報提供	チラシ等

別紙 4
等価騒音
昼

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r												LAeq											
			騒音レベル等			予測地点までの距離【m】												各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】											
			騒音 レベル (dB)	根拠		A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H								
						4.2	1.2	4.2	4.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	4.2	4.2	1.2	1.2	1.2							
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	56.5	メーカー値	6 時～22 時	46.7	100.2	164.0	114.1	134.3	100.3	54.0	2.5	23.1	3.3	4.1	-0.4	2.5	0.9	8.3	33.9								
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.9	65.0	メーカー値	6 時～22 時	47.0	99.6	162.8	112.2	132.0	97.9	51.6	3.4	31.6	14.9	13.4	11.1	12.6	12.4	19.0	42.1								
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.9	65.0	メーカー値	6 時～22 時	47.3	99.3	162.0	110.9	130.2	96.2	49.8	4.8	31.5	14.9	13.4	11.2	12.7	12.5	19.2	39.6								
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.9	62.0	メーカー値	6 時～22 時	47.7	99.0	161.1	109.5	128.4	94.4	48.0	6.5	13.6	7.7	8.3	2.3	5.6	3.7	10.9	29.4								
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	59.0	メーカー値	6 時～22 時	44.8	98.3	162.4	112.9	134.0	100.1	54.1	4.3	26.0	-0.2	3.9	0.7	-0.3	-2.6	4.1	25.1								
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.6	54.5	メーカー値	6 時～22 時	45.0	97.6	161.0	110.9	131.5	97.6	51.7	5.1	21.4	-3.1	-1.1	-8.4	-5.3	-7.2	-0.8	18.6								
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.1	61.0	メーカー値	6 時～22 時	11.9	58.3	126.2	89.0	128.4	98.7	65.8	44.6	39.5	5.6	6.4	5.0	1.8	-0.4	-0.4	3.0								
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.1	55.5	メーカー値	6 時～22 時	10.8	56.7	125.1	89.0	129.3	99.8	67.5	46.4	34.8	10.2	6.3	7.9	2.8	4.8	4.0	7.8								
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	6 時～22 時	21.9	40.9	108.9	77.6	124.3	97.7	72.8	61.6	9.3	21.2	1.0	1.2	-6.7	-4.6	-8.1	-0.3								
定常騒音	キュービクル 02	2.3	49.3	メーカー値	6 時～22 時	22.9	37.4	107.1	79.0	127.3	101.4	77.3	65.3	22.1	17.8	-3.3	-2.9	-10.8	-9.0	-12.7	-5.2								
定常騒音	給水ポンプ 01	0.6	54.0	メーカー値	6 時～22 時	48.2	102.5	167.0	117.5	137.6	103.5	56.9	3.1	20.3	-4.3	-1.0	-6.7	-3.9	-5.6	18.9	24.5								
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	6 時～22 時	13.4	50.6	119.3	85.3	128.1	99.7	69.9	52.2	27.5	-6.6	-4.6	-4.1	-11.3	-9.2	-11.1	-7.2								
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	6 時～22 時	43.8	41.7	95.5	54.7	102.2	77.9	63.0	70.6	4.1	-2.4	-4.6	-3.2	-11.7	-10.7	-10.7	-5.1								
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	6 時～22 時	46.5	42.7	94.2	51.9	99.5	75.6	62.3	72.2	3.9	-2.6	-4.6	-3.2	-11.8	-10.7	-10.6	-5.4								
定常騒音	空調機室外機 01	6.5	50.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	47.3	93.3	152.3	98.6	117.3	83.6	38.5	18.6	5.6	0.4	5.6	-7.0	-0.8	-4.5	0.5	13.2								
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	46.2	92.1	151.1	97.8	117.1	83.5	38.7	19.1	3.8	-1.4	3.7	-9.0	-2.8	-6.5	-2.6	11.1								
定常騒音	空調機室外機 03	7.3	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	45.1	90.9	150.0	96.9	117.0	83.4	39.1	19.9	10.9	5.9	9.7	-2.3	4.5	0.4	3.0	19.4								
定常騒音	空調機室外機 04	7.4	64.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	34.7	78.4	138.9	89.2	116.0	83.6	43.9	28.1	23.6	18.7	20.4	14.1	14.7	10.5	8.4	27.1								
定常騒音	空調機室外機 05	6.9	62.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	33.7	77.1	137.7	88.5	115.9	83.7	44.5	29.1	21.2	16.1	18.5	11.6	11.9	8.0	6.0	23.4								
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	32.7	75.8	136.6	87.8	115.9	83.8	45.2	30.0	6.8	1.6	4.6	-2.7	-2.7	-6.5	-8.3	8.1								
定常騒音	空調機室外機 07	7.3	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	31.8	74.5	135.5	87.0	115.9	84.0	46.0	31.3	14.4	9.5	10.6	4.1	4.5	0.4	-2.4	16.0								
定常騒音	空調機室外機 08	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	30.8	73.2	134.3	86.3	115.9	84.2	46.7	32.2	7.4	2.2	4.7	-2.6	-2.7	-6.5	-8.8	7.6								
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	22.8	57.5	120.8	79.1	117.3	87.9	57.3	46.3	20.1	12.1	5.6	9.3	-2.8	-6.7	-11.4	5.1								
定常騒音	空調機室外機 10	7.4	64.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	22.6	56.3	119.8	78.7	117.5	88.4	58.4	47.6	36.2	28.2	21.7	25.3	9.2	10.3	4.5	23.0								
定常騒音	空調機室外機 11	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	22.3	55.0	118.7	78.2	117.7	88.8	59.3	48.7	20.3	12.5	5.8	-0.3	-8.1	-6.7	-11.8	4.7								
定常騒音	空調機室外機 12	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	22.1	53.6	117.6	77.7	117.9	89.3	60.3	50.0	20.4	12.7	5.9	-0.2	-8.1	-6.8	-12.0	4.5								
定常騒音	空調機室外機 13	6.5	48.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	25.5	56.6	118.7	76.2	114.5	85.4	56.0	48.0	19.1	12.2	5.8	9.6	-2.6	-6.3	-11.3	3.1								
定常騒音	空調機室外機 14	7.3	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	25.3	55.4	117.6	75.7	114.7	85.9	57.1	49.3	25.2	18.4	11.9	15.7	-0.7	0.6	-5.4	10.4								
定常騒音	空調機室外機 15	6.9	62.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	25.1	54.1	116.5	75.2	114.9	86.4	58.1	50.4	33.3	26.6	19.9	23.7	6.7	8.1	2.4	17.5								
定常騒音	空調機室外機 16	7.3	55.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	40.3	57.1	110.8	62.2	99.8	71.8	48.9	56.4	22.2	6.4	13.4	9.0	1.3	4.3	-3.3	5.4								
定常騒音	空調機室外機 17	7.3	55.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	40.2	55.8	109.6	61.6	100.0	72.3	50.1	57.5	22.2	6.5	13.5	9.3	1.3	4.3	-3.5	5.3								
定常騒音	空調機室外機 18	6.5	52.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	40.0	54.5	108.4	61.0	100.3	72.8	51.2	58.4	19.2	2.7	10.6	15.5	-3.3	-0.1	-6.8	1.4								
定常騒音	空調機室外機 19	7.4	64.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	61.5	73.3	113.8	52.9	78.7	49.7	34.5	64.1	27.5	11.0	22.1	13.4	25.3	19.7	8.9	10.5								
定常騒音	空調機室外機 20	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	61.2	72.1	112.5	51.9	78.9	50.2	35.9	64.9	29.5	13.2	24.2	15.4	27.3	21.6	10.5	12.4								
定常騒音	空調機室外機 21	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	60.9	70.8	111.1	50.9	79.1	50.8	37.3	65.7	29.6	13.4	24.3	15.5	27.3	21.5	10.1	12.4								
定常騒音	空調機室外機 22	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	60.6	69.6	109.8	49.9	79.3	51.5	38.7	66.4	29.6	13.7	24.5	15.6	13.2	21.4	9.8	12.3								
定常騒音	空調機室外機 23	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	60.4	68.3	108.4	48.9	79.5	52.1	40.0	67.3	29.6	14.0	24.6	15.7	13.2	21.3	9.5	12.2								
定常騒音	空調機室外機 24	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	60.2	67.1	107.1	48.0	79.8	52.8	41.4	68.1	29.7	14.2	24.7	15.8	13.2	21.3	9.1	12.2								
定常騒音	空調機室外機 25	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	62.5	73.8	113.6	52.2	77.7	48.7	34.5	65.0	24.3	12.9	18.6	15.5	27.5	22.2	10.9	12.3								
定常騒音	空調機室外機 26	7.4	66.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	62.2	72.5	112.2	51.2	77.9	49.3	35.9	65.8	24.4	13.2	24.3	15.6	27.4	22.1	10.5	12.2								
定常騒音	空調機室外機 27	7.3	54.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	61.9	71.3	110.9	50.1	78.1	49.9	37.3	66.5	12.3	1.3	12.4	3.4	15.4	9.7	-1.9	0.1								

騒音発生源			発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								L _{Aeq}																												
				騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離 [m]								各予測地点における 昼間の等価騒音レベル [dB]																												
							A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H																					
4.2	1.2	4.2	4.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	1.2	4.2	4.2	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2																											
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	100.8	102.7	120.4	49.1	40.4	12.0	45.3	95.3	1.4	-1.7	18.6	26.4	28.1	38.7	4.6	0.5																						
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	98.4	93.2	107.0	35.8	42.2	24.1	53.7	99.5	-1.5	2.3	19.7	29.2	27.8	32.6	3.8	0.3																						
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	105.7	95.1	101.4	30.8	37.8	29.6	64.0	109.4	-0.4	3.0	20.8	31.2	29.4	31.5	3.3	1.1																						
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	97.9	83.1	90.7	19.6	49.6	40.0	66.2	106.8	0.2	4.4	22.7	36.0	28.0	29.8	4.4	-0.9																						
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	106.6	85.2	82.3	14.5	50.5	49.1	78.7	118.6	2.6	3.5	22.6	37.7	26.9	27.1	2.3	-1.9																						
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	115.9	113.3	121.8	51.5	24.8	13.3	59.5	110.7	2.7	2.2	19.1	26.5	32.9	38.3	3.1	1.3																						
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 2012 台	122.1	114.5	116.3	48.2	18.8	24.0	69.7	120.0	2.7	5.2	22.5	30.2	38.3	36.2	5.1	4.2																						
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	113.9	104.9	108.7	39.3	28.1	25.2	66.2	114.5	-1.6	1.4	19.0	27.8	30.7	31.7	1.5	0.0																						
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	122.6	109.3	105.6	39.8	24.9	34.4	77.1	125.1	0.5	3.2	21.1	29.6	33.7	30.9	2.3	1.8																						
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 1006 台	113.5	96.6	93.6	26.6	38.1	40.2	76.4	120.6	0.7	4.0	22.4	33.4	30.3	29.8	3.0	2.0																						
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 2012 台	121.9	99.3	86.8	27.7	42.3	51.6	88.6	131.8	5.9	5.8	25.0	35.0	31.3	29.5	3.9	3.8																						
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 2012 台	128.9	108.7	95.4	36.9	34.1	49.0	90.0	135.8	1.8	4.4	23.3	31.5	32.2	29.0	2.6	2.8																						
変動騒音	大型車両走行 01	0.0	89.1	ASJ	昼 34 台	30.1	85.1	151.9	107.7	136.0	103.1	60.5	19.3	33.7	5.1	0.8	7.5	5.5	4.2	6.1	19.1																						
変動騒音	大型車両走行 02	0.0	89.1	ASJ	昼 34 台	36.7	89.1	153.5	105.7	130.3	96.9	53.0	13.4	31.7	4.7	7.9	7.4	5.4	4.3	7.6	21.8																						
変動騒音	大型車両走行 03	0.0	89.1	ASJ	昼 34 台	24.6	76.7	142.8	99.0	129.8	97.6	57.5	26.0	15.2	5.2	8.7	8.4	6.2	5.0	6.1	17.1																						
変動騒音	大型車両走行 04	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	50.1	9.4	81.2	70.4	128.7	108.9	96.3	93.1	23.9	38.4	19.7	4.6	-0.2	-4.0	1.1	1.1																						
変動騒音	大型車両走行 05	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	54.5	5.9	77.0	69.1	128.5	109.7	99.0	97.3	24.8	44.1	21.8	6.2	1.3	-2.4	2.8	4.1																						
変動騒音	大型車両走行 06	0.0	89.1	ASJ	昼 24 台	45.1	17.5	85.0	66.4	122.5	101.5	87.8	85.9	29.9	38.1	1.1	9.8	5.0	1.4	5.8	8.1																						
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 17 台	36.6	89.1	153.4	105.6	130.3	96.9	53.0	13.4	32.7	3.8	8.3	5.5	4.1	2.2	5.3	19.5																						
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 17 台	24.4	76.7	142.7	99.0	129.7	97.6	57.5	26.0	14.4	4.4	9.2	6.6	4.8	2.9	4.5	14.5																						
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	54.4	5.8	76.9	69.0	128.5	109.7	99.0	97.3	25.7	45.2	22.7	4.7	0.2	-4.4	1.9	2.4																						
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	45.0	17.4	85.0	66.3	122.5	101.5	87.8	85.9	30.8	39.0	0.9	8.3	3.9	-0.6	5.1	6.4																						
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 回	18.1	70.1	137.1	95.9	130.0	98.6	60.9	32.8	28.1	16.7	7.2	13.3	18.1	16.1	15.8	25.7																						
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	39.3	25.5	91.0	65.6	118.9	96.2	80.2	78.2	41.3	45.1	17.4	20.7	15.9	11.9	16.7	19.1																						
変動騒音	アイドリング音 01	1.5	78.6	騒音手引	昼 3 回	18.1	70.1	137.1	95.9	130.0	98.6	60.9	32.8	16.7	5.3	-4.2	1.9	6.7	4.7	4.4	14.3																						
変動騒音	アイドリング音 02	1.5	78.6	騒音手引	昼 2 回	39.3	25.5	91.0	65.6	118.9	96.2	80.2	78.2	29.9	33.7	6.0	9.3	4.5	0.5	5.3	7.7																						
変動騒音	台車平坦走行 01	0.0	71.0	騒音手引	昼 14 回	18.3	70.1	137.1	95.9	130.0	98.6	61.0	32.9	7.6	-4.0	-9.8	-6.7	-3.5	-4.8	-2.8	5.4																						
変動騒音	台車平坦走行 02	0.0	71.0	騒音手引	昼 10 回	39.4	25.5	91.1	65.7	119.0	96.2	80.3	78.2	24.5	28.3	-5.2	-0.6	-5.6	-8.3	-5.6	-1.9																						
衝撃騒音	荷さばき作業 01	1.5	86.1	騒音手引	昼 14 回	18.1	70.1	137.1	95.9	130.0	98.6	60.9	32.8	16.1	4.7	-4.7	1.4	6.1	4.1	3.9	13.8																						
衝撃騒音	荷さばき作業 02	1.5	86.1	騒音手引	昼 10 回	39.3	25.5	91.0	65.6	118.9	96.2	80.2	78.2	29.6	33.4	5.7	9.0	4.2	0.3	5.0	7.5																						
衝撃騒音	台車段差越え 01	0.0	83.0	騒音手引	昼 14 台	18.3	70.1	137.1	95.9	130.0	98.6	61.0	32.9	12.6	1.0	-4.8	-1.7	-1.5	-2.0	2.2	7.6																						
衝撃騒音	台車段差越え 02	0.0	83.0	騒音手引	昼 10 台	39.4	25.5	91.1	65.7	119.0	96.2	80.3	78.2	29.5	33.3	-2.8	1.4	-3.6	-3.3	-1.7	0.1																						
各予測地点における 昼間（午前 6 時～午後 10 時）の等価騒音レベル																						各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																					
A 地点（高さ 4.2m）：52.0dB						無指定地域						B 類型						基準値：55dB																									
B 地点（高さ 1.2m）：52.6dB						無指定地域						B 類型						基準値：55dB																									
C 地点（高さ 4.2m）：44.9dB						第一種住居地域						B 類型						基準値：55dB																									
D 地点（高さ 4.2m）：48.0dB						無指定地域						C 類型						基準値：60dB																									
E 地点（高さ 4.2m）：44.5dB						無指定地域						C 類型						基準値：60dB																									
F 地点（高さ 1.2m）：52.8dB						無指定地域						C 類型						基準値：60dB																									
G 地点（高さ 1.2m）：30.2dB						無指定地域						C 類型						基準値：60dB																									
H 地点（高さ 1.2m）：45.5dB						無指定地域						B 類型						基準値：55dB																									

< 評価 >

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応します。

騒音発生源	発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								LAeq								
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離 [m]								各予測地点における 夜間の等価騒音レベル [dB]								
					A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	56.5	メーカー値	22時～翌6時	46.7	100.2	164.0	114.1	134.3	100.3	54.0	2.5	23.1	3.3	4.1	-0.4	2.5	0.9	8.3	33.9
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.9	65.0	メーカー値	22時～翌6時	47.0	99.6	162.8	112.2	132.0	97.9	51.6	3.4	31.6	14.9	13.4	11.1	12.6	12.4	19.0	42.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.9	65.0	メーカー値	22時～翌6時	47.3	99.3	162.0	110.9	130.2	96.2	49.8	4.8	31.5	14.9	13.4	11.2	12.7	12.5	19.2	39.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.9	62.0	メーカー値	22時～翌6時	47.7	99.0	161.1	109.5	128.4	94.4	48.0	6.5	13.6	7.7	8.3	2.3	5.6	3.7	10.9	29.4
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	59.0	メーカー値	22時～翌6時	44.8	98.3	162.4	112.9	134.0	100.1	54.1	4.3	26.0	-0.2	3.9	0.7	-0.3	-2.6	4.1	25.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.6	54.5	メーカー値	22時～翌6時	45.0	97.6	161.0	110.9	131.5	97.6	51.7	5.1	21.4	-3.1	-1.1	-8.4	-5.3	-7.2	-0.8	18.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.1	61.0	メーカー値	22時～翌6時	11.9	58.3	126.2	89.0	128.4	98.7	65.8	44.6	39.5	5.6	6.4	5.0	1.8	-0.4	-0.4	3.0
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.1	55.5	メーカー値	22時～翌6時	10.8	56.7	125.1	89.0	129.3	99.8	67.5	46.4	34.8	10.2	6.3	7.9	2.8	4.8	4.0	7.8
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	22時～翌6時	21.9	40.9	108.9	77.6	124.3	97.7	72.8	61.6	9.3	21.2	1.0	1.2	-6.7	-4.6	-8.1	-0.3
定常騒音	キュービクル 02	2.3	49.3	メーカー値	22時～翌6時	22.9	37.4	107.1	79.0	127.3	101.4	77.3	65.3	22.1	17.8	-3.3	-2.9	-10.8	-9.0	-12.7	-5.2
定常騒音	給水ポンプ 01	0.6	54.0	メーカー値	22時～翌6時	48.2	102.5	167.0	117.5	137.6	103.5	56.9	3.1	20.3	-4.3	-1.0	-6.7	-3.9	-5.6	18.9	24.5
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	22時～翌6時	13.4	50.6	119.3	85.3	128.1	99.7	69.9	52.2	27.5	-6.6	-4.6	-4.1	-11.3	-9.2	-11.1	-7.2
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	22時～翌6時	43.8	41.7	95.5	54.7	102.2	77.9	63.0	70.6	4.1	-2.4	-4.6	-3.2	-11.7	-10.7	-10.7	-5.1
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	22時～翌6時	46.5	42.7	94.2	51.9	99.5	75.6	62.3	72.2	3.9	-2.6	-4.6	-3.2	-11.8	-10.7	-10.6	-5.4
定常騒音	空調機室外機 01	6.5	50.0	メーカー値	22時～翌0時30分	47.3	93.3	152.3	98.6	117.3	83.6	38.5	18.6	1.2	-3.9	1.3	-11.3	-5.1	-8.8	-3.8	8.9
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	46.2	92.1	151.1	97.8	117.1	83.5	38.7	19.1	-0.6	-5.7	-0.6	-13.3	-7.1	-10.8	-6.9	6.7
定常騒音	空調機室外機 03	7.3	54.0	メーカー値	22時～翌0時30分	45.1	90.9	150.0	96.9	117.0	83.4	39.1	19.9	6.6	1.6	5.4	-6.7	0.2	-3.9	-1.3	15.1
定常騒音	空調機室外機 04	7.4	64.0	メーカー値	22時～翌0時30分	34.7	78.4	138.9	89.2	116.0	83.6	43.9	28.1	19.3	14.3	16.1	9.7	10.4	6.2	4.1	22.8
定常騒音	空調機室外機 05	6.9	62.0	メーカー値	22時～翌0時30分	33.7	77.1	137.7	88.5	115.9	83.7	44.5	29.1	16.9	11.7	14.2	7.3	7.6	3.6	1.7	19.1
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	32.7	75.8	136.6	87.8	115.9	83.8	45.2	30.0	2.5	-2.7	0.2	-7.0	-7.1	-10.8	-12.6	3.7
定常騒音	空調機室外機 07	7.3	54.0	メーカー値	22時～翌0時30分	31.8	74.5	135.5	87.0	115.9	84.0	46.0	31.3	10.1	5.2	6.3	-0.2	0.2	-3.9	-6.7	11.7
定常騒音	空調機室外機 08	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	30.8	73.2	134.3	86.3	115.9	84.2	46.7	32.2	3.1	-2.1	0.4	-6.9	-7.1	-10.8	-13.2	3.3
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	22.8	57.5	120.8	79.1	117.3	87.9	57.3	46.3	15.8	7.8	1.3	5.0	-7.1	-11.0	-15.7	0.8
定常騒音	空調機室外機 10	7.4	64.0	メーカー値	22時～翌0時30分	22.6	56.3	119.8	78.7	117.5	88.4	58.4	47.6	31.9	23.9	17.4	21.0	4.9	6.0	0.2	18.7
定常騒音	空調機室外機 11	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	22.3	55.0	118.7	78.2	117.7	88.8	59.3	48.7	16.0	8.1	1.5	-4.6	-12.4	-11.0	-16.1	0.4
定常騒音	空調機室外機 12	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	22.1	53.6	117.6	77.7	117.9	89.3	60.3	50.0	16.1	8.4	1.5	-4.5	-12.4	-11.1	-16.3	0.2
定常騒音	空調機室外機 13	6.5	48.0	メーカー値	22時～翌0時30分	25.5	56.6	118.7	76.2	114.5	85.4	56.0	48.0	14.8	7.9	1.5	5.3	-6.9	-10.6	-15.6	-1.2
定常騒音	空調機室外機 14	7.3	54.0	メーカー値	22時～翌0時30分	25.3	55.4	117.6	75.7	114.7	85.9	57.1	49.3	20.9	14.1	7.5	11.4	-5.0	-3.7	-9.7	6.1
定常騒音	空調機室外機 15	6.9	62.0	メーカー値	22時～翌0時30分	25.1	54.1	116.5	75.2	114.9	86.4	58.1	50.4	29.0	22.3	15.6	19.4	2.4	3.8	-1.9	13.2
定常騒音	空調機室外機 16	7.3	55.0	メーカー値	22時～翌0時30分	40.3	57.1	110.8	62.2	99.8	71.8	48.9	56.4	17.8	2.1	9.1	4.7	-3.0	0.0	-7.6	1.1
定常騒音	空調機室外機 17	7.3	55.0	メーカー値	22時～翌0時30分	40.2	55.8	109.6	61.6	100.0	72.3	50.1	57.5	17.9	2.2	9.2	5.0	-3.0	0.0	-7.8	1.0
定常騒音	空調機室外機 18	6.5	52.0	メーカー値	22時～翌0時30分	40.0	54.5	108.4	61.0	100.3	72.8	51.2	58.4	14.9	-1.6	6.2	11.2	-7.6	-4.4	-11.1	-2.9
定常騒音	空調機室外機 19	7.4	64.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.5	73.3	113.8	52.9	78.7	49.7	34.5	64.1	23.2	6.7	17.8	9.1	21.0	15.3	4.6	6.2
定常騒音	空調機室外機 20	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.2	72.1	112.5	51.9	78.9	50.2	35.9	64.9	25.2	8.9	19.9	11.1	23.0	17.3	6.2	8.1
定常騒音	空調機室外機 21	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	60.9	70.8	111.1	50.9	79.1	50.8	37.3	65.7	25.3	9.1	20.0	11.2	23.0	17.2	5.8	8.1
定常騒音	空調機室外機 22	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	60.6	69.6	109.8	49.9	79.3	51.5	38.7	66.4	25.3	9.4	20.1	11.3	8.9	17.1	5.5	8.0
定常騒音	空調機室外機 23	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	60.4	68.3	108.4	48.9	79.5	52.1	40.0	67.3	25.3	9.6	20.2	11.4	8.9	17.0	5.1	7.9
定常騒音	空調機室外機 24	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	60.2	67.1	107.1	48.0	79.8	52.8	41.4	68.1	25.4	9.9	20.4	11.5	8.9	16.9	4.8	7.9
定常騒音	空調機室外機 25	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	62.5	73.8	113.6	52.2	77.7	48.7	34.5	65.0	20.0	8.6	14.3	11.2	23.1	17.9	6.6	8.0
定常騒音	空調機室外機 26	7.4	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	62.2	72.5	112.2	51.2	77.9	49.3	35.9	65.8	20.1	8.9	19.9	11.3	23.1	17.8	6.2	7.9
定常騒音	空調機室外機 27	7.3	54.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.9	71.3	110.9	50.1	78.1	49.9	37.3	66.5	8.0	-3.0	8.1	-0.9	11.1	5.4	-6.2	-4.2
定常騒音	空調機室外機 28	7.4	64.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.6	70.0	109.5	49.2	78.3	50.6	38.7	67.3	18.1	7.4	18.2	9.4	6.8	15.6	3.5	5.8
定常騒音	空調機室外機 29	6.5	50.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.4	68.7	108.1	48.1	78.5	51.1	39.9	68.0	3.2	-7.1	-2.4	-6.4	-10.0	-1.4	-11.0	-8.7
定常騒音	空調機室外機 30	7.3	54.0	メーカー値	22時～翌0時30分	61.2	67.5	106.8	47.2	78.8	51.9	41.4	68.9	8.1	-2.2	8.4	-0.6	-3.6	5.1	-7.2	-4.3
定常騒音	空調機室外機 31	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	27.9	36.4	103.2	72.5	120.9	95.4	73.4	66.2	32.0	29.7	7.0	8.2	0.2	2.6	-0.8	8.0
定常騒音	空調機室外機 32	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	28.9	36.3	102.5	71.3	119.8	94.4	72.9	66.6	16.0	29.8	7.1	8.2	0.2	2.6	-0.8	8.0
定常騒音	空調機室外機 33	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	29.8	36.2	101.7	70.2	118.7	93.4	72.3	66.9	16.1	29.8	7.1	8.3	0.2	2.7	-0.7	7.9
定常騒音	空調機室外機 34	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	30.8	36.1	101.0	69.1	117.7	92.5	71.8	67.3	16.2	29.8	7.1	8.3	0.2	2.8	-0.7	7.8
定常騒音	空調機室外機 35	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	31.8	36.1	100.4	67.9	116.6	91.5	71.3	67.6	16.3	29.8	7.2	8.4	0.2	-0.1	-0.6	7.7
定常騒音	空調機室外機 36	1.5	66.0	メーカー値	22時～翌0時30分	32.8	36.1	99.7	66												

各予測地点における 夜間（午後10時～午前6時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A地点（高さ4.2m）：43.8dB	無指定地域	B類型	基準値：45dB
B地点（高さ1.2m）：42.1dB	無指定地域	B類型	基準値：45dB
C地点（高さ4.2m）：39.2dB	第一種住居地域	B類型	基準値：45dB
D地点（高さ4.2m）：42.2dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
E地点（高さ4.2m）：39.3dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
F地点（高さ1.2m）：39.1dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
G地点（高さ1.2m）：26.7dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
H地点（高さ1.2m）：44.9dB	無指定地域	B類型	基準値：45dB

< 評価 >

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応します。

別 紙 5
最大値
(店舗敷地境界)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]					各予測地点における 騒音レベル[dB]				
						P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
2.1	1.5	1.5	7.4	2.1	2.1	1.5	1.5	7.4	2.1						
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	56.5	メーカー値	21時～翌6時	43.6	65.4	100.1	54.3	2.4	4.5	4.8	3.5	14.2	44.0
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.9	65.0	メーカー値	21時～翌6時	43.6	65.1	99.6	51.9	3.4	15.6	16.0	15.1	23.5	49.1
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.9	65.0	メーカー値	21時～翌6時	43.7	64.9	99.3	50.1	4.8	15.3	16.1	15.1	23.7	46.1
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.9	62.0	メーカー値	21時～翌6時	43.8	64.8	98.9	48.4	6.4	5.7	7.9	8.1	18.9	40.3
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	59.0	メーカー値	21時～翌6時	41.7	63.5	98.3	54.4	4.2	1.6	1.5	0.0	6.8	41.4
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.6	54.5	メーカー値	21時～翌6時	41.5	63.0	97.6	52.0	5.1	-2.9	-3.4	-2.7	-0.9	34.0
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.1	61.0	メーカー値	21時～翌6時	4.5	23.2	58.3	66.0	44.6	47.9	10.7	5.8	-0.4	3.0
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.1	55.5	メーカー値	21時～翌6時	3.6	21.5	56.7	67.7	46.4	44.4	28.9	10.3	7.7	8.0
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	21時～翌6時	18.6	7.7	40.9	73.0	61.6	8.5	35.7	21.2	-3.1	0.6
定常騒音	キュービクル 02	2.3	49.3	メーカー値	21時～翌6時	20.9	3.2	37.4	77.5	65.3	22.9	39.2	17.8	-3.4	-4.5
定常騒音	給水ポンプ 01	0.6	54.0	メーカー値	21時～翌6時	45.5	67.6	102.5	57.3	3.4	-1.3	-2.0	-4.1	18.8	29.5
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	21時～翌6時	8.4	15.5	50.6	70.3	52.3	31.6	2.6	-6.6	-11.9	-6.9
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	21時～翌6時	38.2	27.6	41.7	63.4	70.6	-1.3	-0.5	-2.0	-11.0	-3.5
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	21時～翌6時	40.9	30.4	42.7	62.7	72.2	-1.8	-0.7	-2.1	-10.9	-3.7
定常騒音	空調機室外機 01	6.5	50.0	メーカー値	21時～翌0時30分	42.2	60.7	93.3	38.1	18.4	-4.6	-2.2	1.7	18.4	16.6
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	41.0	59.5	92.1	38.4	18.9	-6.3	-4.0	-0.1	16.3	14.4
定常騒音	空調機室外機 03	7.3	54.0	メーカー値	21時～翌0時30分	39.9	58.3	90.9	38.7	19.7	0.2	2.7	7.2	22.3	23.1
定常騒音	空調機室外機 04	7.4	64.0	メーカー値	21時～翌0時30分	28.9	46.0	78.4	43.5	27.9	13.9	15.7	19.9	31.2	35.1
定常騒音	空調機室外機 05	6.9	62.0	メーカー値	21時～翌0時30分	27.8	44.6	77.1	44.2	28.9	12.1	13.6	17.3	29.1	26.5
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	26.6	43.3	75.7	44.9	29.9	-1.6	-0.4	2.8	15.0	11.0
定常騒音	空調機室外機 07	7.3	54.0	メーカー値	21時～翌0時30分	25.8	42.1	74.5	45.6	31.1	5.4	6.8	10.7	20.8	19.1
定常騒音	空調機室外機 08	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	24.6	40.7	73.1	46.4	32.1	-0.5	0.4	3.4	14.7	10.4
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	16.2	25.5	57.5	57.1	46.2	12.5	7.4	12.8	12.9	7.6
定常騒音	空調機室外機 10	7.4	64.0	メーカー値	21時～翌0時30分	16.2	24.5	56.3	58.1	47.5	31.0	26.2	29.0	28.7	30.5
定常騒音	空調機室外機 11	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	15.9	23.1	54.9	59.1	48.6	12.6	9.2	13.2	12.6	7.2
定常騒音	空調機室外機 12	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	15.9	21.8	53.6	60.1	49.9	12.6	10.3	13.4	12.4	7.0
定常騒音	空調機室外機 13	6.5	48.0	メーカー値	21時～翌0時30分	18.8	25.8	56.6	55.8	47.9	9.8	7.6	12.9	13.1	5.8
定常騒音	空調機室外機 14	7.3	54.0	メーカー値	21時～翌0時30分	18.9	24.8	55.4	56.8	49.2	17.4	16.3	19.1	18.9	13.2
定常騒音	空調機室外機 15	6.9	62.0	メーカー値	21時～翌0時30分	18.8	23.6	54.0	57.8	50.3	24.6	24.4	27.3	26.8	20.2
定常騒音	空調機室外機 16	7.3	55.0	メーカー値	21時～翌0時30分	33.7	34.1	57.1	48.5	56.4	9.4	12.3	7.8	21.3	8.6
定常騒音	空調機室外機 17	7.3	55.0	メーカー値	21時～翌0時30分	33.7	33.2	55.7	49.7	57.4	9.4	13.0	7.9	21.1	8.4
定常騒音	空調機室外機 18	6.5	52.0	メーカー値	21時～翌0時30分	33.6	32.3	54.4	50.9	58.4	5.6	9.5	4.2	17.9	4.6
定常騒音	空調機室外機 19	7.4	64.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.6	55.8	73.3	34.0	64.1	12.9	15.4	12.5	33.4	14.0
定常騒音	空調機室外機 20	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.3	54.9	72.0	35.4	64.8	15.0	17.9	14.8	35.0	16.0
定常騒音	空調機室外機 21	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.0	54.1	70.8	36.8	65.6	15.0	18.3	15.0	34.7	15.9
定常騒音	空調機室外機 22	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	53.8	53.4	69.5	38.2	66.4	15.0	18.8	15.3	34.4	15.8
定常騒音	空調機室外機 23	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	53.6	52.6	68.3	39.6	67.2	15.0	19.2	15.5	34.1	15.8
定常騒音	空調機室外機 24	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	53.5	51.9	67.1	41.0	68.0	15.0	19.7	15.8	33.8	15.7
定常騒音	空調機室外機 25	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	55.6	56.6	73.7	34.0	64.9	14.7	17.4	14.5	35.4	15.8
定常騒音	空調機室外機 26	7.4	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	55.3	55.8	72.5	35.4	65.7	14.8	17.8	14.7	35.0	15.8
定常騒音	空調機室外機 27	7.3	54.0	メーカー値	21時～翌0時30分	55.0	55.0	71.2	36.8	66.4	2.7	6.2	2.9	22.7	3.6
定常騒音	空調機室外機 28	7.4	64.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.8	54.2	70.0	38.2	67.2	12.8	16.7	13.2	32.4	13.7
定常騒音	空調機室外機 29	6.5	50.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.5	53.4	68.7	39.6	68.0	-1.6	2.2	-1.3	18.0	-1.0
定常騒音	空調機室外機 30	7.3	54.0	メーカー値	21時～翌0時30分	54.4	52.8	67.5	41.0	68.8	2.8	7.5	3.7	21.7	3.5
定常騒音	空調機室外機 31	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	24.4	8.7	36.4	73.7	66.2	18.6	47.2	34.8	8.8	14.3
定常騒音	空調機室外機 32	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	25.2	9.8	36.3	73.1	66.6	18.4	46.2	34.8	8.9	14.3
定常騒音	空調機室外機 33	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	26.0	10.9	36.2	72.6	66.9	18.2	45.3	34.8	8.9	14.3
定常騒音	空調機室外機 34	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	26.9	12.0	36.1	72.1	67.3	18.0	44.4	34.9	9.0	14.2
定常騒音	空調機室外機 35	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	27.7	13.1	36.1	71.5	67.6	17.8	43.7	34.9	9.0	14.2
定常騒音	空調機室外機 36	1.5	66.0	メーカー値	21時～翌0時30分	28.6	14.2	36.1	71.0	68.0	17.5	43.0	34.9	9.0	14.1
定常騒音	空調機室外機 37	1.4	55.0	メーカー値	21時～翌0時30分	29.5	15.3	36.1	70.6	68.4	6.2	31.3	23.9	-2.2	2.9
定常騒音	空調機室外機 38	0.6	50.0	メーカー値	21時～翌0時30分	30.4	16.4	36.2	70.2	68.8	0.4	25.7	18.8	-11.9	-2.9
定常騒音	排気口 03	6.9	62.5	メーカー値	21時～翌0時30分	44.0	63.5	96.6	40.9	14.6	13.5	15.1	15.9	30.3	39.2
定常騒音	排気口 09	6.9	67.5	メーカー値	21時～翌0時30分	58.3	57.4	72.0	38.1	69.9	20.7	22.9	20.3	35.9	20.5
定常騒音	給気口 01	3.0	67.5	メーカー値	21時～翌0時30分	28.7	48.8	82.9	49.0	20.2	21.1	21.1	19.7	16.9	41.4
定常騒音	給気口 02	6.9	67.5	メーカー値	21時～翌0時30分	56.7	55.4	69.9	39.6	69.7	20.9	23.3	20.6	35.6	20.6
定常騒音	給気口 03	6.9	67.5	メーカー値	21時～翌0時30分	56.6	54.7	68.8	40.9	70.4	20.9	23.6	20.8	35.3	20.5
定常騒音	給気口 04	6.9	67.5	メーカー値	21時～翌0時30分	56.5	54.1	67.7	42.2	71.2	21.0	23.9	21.0	35.0	20.4

各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値	各予測地点における区域の区分と基準値		
P1 地点(高さ 2.1m) :47.9dB	無指定地域	第二種区域	基準値:45dB
P2 地点(高さ 1.5m) :47.2dB	無指定地域	第二種区域	基準値:45dB
P3 地点(高さ 1.5m) :34.9dB	無指定地域	第二種区域	基準値:45dB
P4 地点(高さ 7.4m) :35.9dB	無指定地域	第三種区域	基準値:50dB
P5 地点(高さ 2.1m) :49.1dB	無指定地域	第二種区域	基準値:45dB

※網掛け部分は基準値を上回っております。

< 評価 >

店舗敷地境界の予測地点P3・P4において、騒音レベルの最大値は規制基準値を下回りましたが、予測地点P1・P2・P5において上回りました。

そこで、保全対象である隣地敷地境界及び直近住居外壁において再度予測しました。

(隣地敷地境界)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における 騒音レベル【dB】		
						P1'	P2'	P5'	P1'	P2'	P5'
						2.1	1.5	2.1	2.1	1.5	2.1
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	56.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	46.6	67.5	23.4	23.1	4.8	24.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.9	65.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	47.0	67.5	25.7	31.6	15.9	31.4
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.9	65.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	47.3	67.5	27.5	31.5	15.9	30.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.9	62.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	47.7	67.5	29.3	9.4	7.1	27.0
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	59.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	44.8	65.6	23.4	26.0	1.5	26.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.6	54.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	45.0	65.4	25.8	21.4	-3.4	18.7
定常騒音	冷凍機室外機 07	2.1	61.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	11.7	25.7	49.8	39.6	32.8	2.1
定常騒音	冷凍機室外機 08	2.1	55.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	10.6	23.8	51.0	35.0	28.0	7.7
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	21 時～翌 6 時	21.9	14.0	67.3	7.1	30.4	-0.7
定常騒音	キュービクル 02	2.3	49.3	メーカー値	21 時～翌 6 時	22.8	9.9	69.9	22.1	29.4	12.4
定常騒音	給水ポンプ 01	0.6	54.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	48.1	69.4	20.6	20.4	-1.6	15.3
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	13.0	18.5	57.0	27.7	24.6	14.9
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	43.6	34.8	82.6	-0.9	-2.1	-3.9
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	46.4	37.6	84.7	-1.3	-2.1	-3.9
定常騒音	空調機室外機 01	6.5	50.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	47.4	64.6	40.2	0.0	2.7	17.9
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	46.3	63.4	40.3	-1.8	0.8	15.9
定常騒音	空調機室外機 03	7.3	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	45.3	62.2	40.6	5.1	7.9	21.8
定常騒音	空調機室外機 04	7.4	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	35.0	50.1	44.2	17.6	19.4	31.1
定常騒音	空調機室外機 05	6.9	62.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	33.9	48.8	44.7	15.3	16.9	29.0
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	32.9	47.5	45.2	1.1	2.5	14.9
定常騒音	空調機室外機 07	7.3	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	32.1	46.4	45.9	8.4	9.7	20.8
定常騒音	空調機室外機 08	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	31.0	45.0	46.5	1.6	2.9	14.7
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	23.1	30.5	56.2	14.8	7.7	7.1
定常騒音	空調機室外機 10	7.4	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	23.0	29.5	57.2	36.8	26.8	28.9
定常騒音	空調機室外機 11	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	22.6	28.2	58.0	14.9	9.5	5.3
定常騒音	空調機室外機 12	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	22.4	27.1	59.0	15.0	10.5	4.8
定常騒音	空調機室外機 13	6.5	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	25.7	31.3	58.7	12.0	7.9	12.6
定常騒音	空調機室外機 14	7.3	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	25.7	30.4	59.7	20.7	16.8	18.5
定常騒音	空調機室外機 15	6.9	62.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	25.4	29.3	60.5	27.4	24.7	20.7
定常騒音	空調機室外機 16	7.3	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	40.5	41.0	70.9	12.5	14.8	18.0
定常騒音	空調機室外機 17	7.3	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	40.4	40.1	71.7	12.6	15.0	17.9
定常騒音	空調機室外機 18	6.5	52.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	40.2	39.3	72.4	8.5	10.4	8.4
定常騒音	空調機室外機 19	7.4	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.7	62.8	83.4	16.2	16.5	18.4
定常騒音	空調機室外機 20	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.3	62.0	83.9	18.2	18.8	20.4
定常騒音	空調機室外機 21	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.0	61.3	84.4	18.3	19.2	20.3
定常騒音	空調機室外機 22	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	60.8	60.5	85.0	18.3	19.6	20.3
定常騒音	空調機室外機 23	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	60.6	59.8	85.6	18.3	20.0	20.2
定常騒音	空調機室外機 24	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	60.4	59.1	86.2	18.3	20.5	20.2
定常騒音	空調機室外機 25	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	62.7	63.7	84.3	18.0	18.4	20.2
定常騒音	空調機室外機 26	7.4	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	62.3	62.9	84.8	18.0	18.7	20.2
定常騒音	空調機室外機 27	7.3	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	62.0	62.1	85.4	6.0	7.0	8.0
定常騒音	空調機室外機 28	7.4	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.8	61.4	85.9	16.1	17.5	18.1
定常騒音	空調機室外機 29	6.5	50.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.5	60.6	86.4	1.4	2.9	2.9
定常騒音	空調機室外機 30	7.3	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	61.3	60.0	87.1	6.0	8.3	7.9

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】			各予測地点における 騒音レベル【dB】		
						P1'	P2'	P5'	P1'	P2'	P5'
定常騒音	空調機室外機 31	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	27.8	16.0	73.0	37.1	41.9	10.7
定常騒音	空調機室外機 32	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	28.7	17.1	73.6	17.8	41.3	10.6
定常騒音	空調機室外機 33	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	29.7	18.2	74.3	17.8	40.8	10.6
定常騒音	空調機室外機 34	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	30.7	19.2	74.9	17.6	40.3	10.6
定常騒音	空調機室外機 35	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	31.7	20.3	75.6	17.5	39.8	10.5
定常騒音	空調機室外機 36	1.5	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	32.7	21.4	76.3	17.4	39.4	10.5
定常騒音	空調機室外機 37	1.4	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	33.7	22.5	77.0	6.1	28.0	-0.7
定常騒音	空調機室外機 38	0.6	50.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	34.8	23.6	77.8	0.1	22.5	-5.6
定常騒音	排気口 03	6.9	62.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	48.8	66.9	36.9	17.9	16.7	31.2
定常騒音	排気口 09	6.9	67.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	65.3	64.6	89.0	22.0	22.9	21.9
定常騒音	給気口 01	3.0	67.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	33.6	51.9	35.3	23.7	20.9	36.6
定常騒音	給気口 02	6.9	67.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	63.7	62.6	88.4	22.2	23.4	22.0
定常騒音	給気口 03	6.9	67.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	63.5	62.0	88.9	22.2	23.6	22.0
定常騒音	給気口 04	6.9	67.5	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	63.4	61.4	89.5	22.3	23.9	21.9
各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における区域の区分と基準値							
P1'地点(高さ 2.1m) :39.6dB				無指定地域		第二種区域			基準値:45dB		
P2'地点(高さ 1.5m) :41.9dB				無指定地域		第二種区域			基準値:45dB		
P5'地点(高さ 2.1m) :36.6dB				無指定地域		第二種区域			基準値:45dB		

< 評価 >

隣地敷地境界の予測地点 P1'・P2'・P5'において、騒音レベルの最大値は規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応します。

なお、敷地南西側の来客用駐車場は周辺住居に隣接しているため、駐車場の一部を 22 時以降の利用を制限します。

○必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

とりせん棟(廃棄物保管施設①)

小売店舗	廃棄物 種 別	S:店舗面積		A:1日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B: 平均保 管日数	C: 見かけ比 重(t/㎡)	排出 予測量 A×B÷C
	紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.453t	1.00 日	0.10	4.534 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.453t			
	金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.015t	1.00 日	0.10	0.102 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.015t			
	ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.013t	1.00 日	0.10	0.044 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.013t			
	プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.044t	1.00 日	0.01	1.090 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.044t			
	生ごみ等 (食品廃棄物等)	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.368t	1.00 日	0.55	0.670 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.368t			
	その他の 可燃性廃棄物等	6000 ㎡以下	2.180 千㎡	0.118t	1.00 日	0.38	0.310 ㎡
		6000 ㎡超					
		0.118t					
D:小売店舗必要保管容量の小計							6.75 ㎡
付帯施設							
	施設の種類	算出根拠					
	無し						
	E:付帯施設必要保管容量の小計						
必要保管容量合計(D+E)							6.75 ㎡
届出保管容量							23.72 ㎡

テナントA棟(廃棄物保管施設②)

小売店舗	廃棄物 種 別	S:店舗面積		A:1日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B: 平均保 管日数	C: 見かけ比 重(t/㎡)	排出 予測量 A×B÷C
	紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.159t	1.00 日	0.10	1.593 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.159t			
	金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.005t	1.00 日	0.10	0.036 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.005t			
	ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.005t	1.00 日	0.10	0.015 ㎡
		6000 ㎡超					
				0.005t			
プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.015t	1.00 日	0.01	0.383 ㎡	
	6000 ㎡超						
			0.015t				
生ごみ等 (食品廃棄物等)	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.129t	1.00 日	0.55	0.235 ㎡	
	6000 ㎡超						
			0.129t				
その他の 可燃性廃棄物等	6000 ㎡以下	0.766 千㎡	0.041t	1.00 日	0.38	0.109 ㎡	
	6000 ㎡超						
			0.041t				
D:小売店舗必要保管容量の小計							2.37 ㎡
付帯施設							
	施設の種類の	算出根拠					
	無し						
	E:付帯施設必要保管容量の小計						0 ㎡
必要保管容量合計(D+E)							2.37 ㎡
届出保管容量							4.00 ㎡