

仕様書

1 品名及び数量

ポータブル電源およびソーラーパネル 各 5 台

2 品質、規格

【ポータブル電源】

- (1) 充電池タイプ：リチウムイオン充電池
- (2) 充電池容量：30.4Ah/1,070Wh 以上
- (3) AC 数：3 口以上
- (4) AC 出力：100V 合計 1,500W（瞬間最大出力 3,000W）以上
- (5) 動作温度：-10°C～45°C 程度
- (6) USB 出力：
 - USB タイプ A×1 以上
 - USB タイプ C×2 以上
- (7) シガーソケット出力：12V DC 120W シガーソケット×1 以上
- (8) 尺法：幅 356mm 程度、奥行 260mm 程度、高さ 283mm 程度
- (9) 重量：14.5kg 程度
- (10) 充電時間：
 - AC 入力時 1.7 時間程度
 - ソーラーパネル（100W）使用時 18 時間程度
- (11) その他：
 - ① 充電の残量表示・入出力 W が視認できること
 - ② 充電用の AC ケーブルを付属すること
 - ③ 防災安全協会「防災製品等推奨品」認証品であること

【ソーラーパネル】

- (1) ピーク電力：100W 以上
- (2) USB 出力：
 - USB タイプ A×1 以上
 - USB タイプ C×1 以上
- (3) 交換効率：25% 以上
- (4) 防水等級：IP68
- (5) 作動温度範囲：-20°C～65°C 程度
- (6) 尺法：
 - 展開時 幅 1,220mm 程度、奥行 552mm 程度、高さ 20mm 程度
 - 折りたたみ時 幅 610mm 程度、奥行 552mm 程度、高さ 35mm 程度
- (7) 重量：3.6kg 程度
- (8) その他：
 - ① ソーラー充電用ケーブルを付属すること
 - ② 防災安全協会「防災製品等推奨品」認証品であること

【参考機種】

(ポータブル電源)

①製品名：Jackery ポータブル電源 1000 New

型番：JE-1000D

製造元：株式会社 Jackery Japan

②製品名：Jackery ポータブル電源 1000Plus

型番：JE-1000C

製造元：株式会社 Jackery Japan

(ソーラーパネル)

製品名：Jackery SolarSaga 100W ソーラーパネル

型番：JS-100F

製造元：株式会社 Jackery Japan

[注] 上記2の品質規格等を満たし、参考機種以外の機種を選定する場合には、

見積提出前に下記「6 担当者」に連絡をし、仕様が確認できるカタログ等を提示して了解を得ること。

3 納入場所 別紙のとおり

4 納入期限 令和8年3月19日（木）

5 その他

ポータブル電源とソーラーパネルはセットで運用することを前提とし、ソーラーパネルによる充電が可能である製品を納品すること。

6 担当者 危機管理課支援調整係 柳井 電話（027-226-2258）

ポータブル電源およびソーラーパネル 納品先一覧表

			納入台数
	納品場所	所在地	台
1	県藤岡合同庁舎	藤岡市下栗須124-5	2
2	県中之条合同庁舎	吾妻郡中之条町664	2
3	県桐生合同庁舎	桐生市相生町2-331	1
	合 計		5